

قیمت ریال	HEAVY Overload up to 200%		STANDARD Overload up to 150%		مدل	ردیف
	توان خروجی	جریان خروجی	توان خروجی	جریان خروجی		
سری NXL ورودی تک فاز ولتاژ 208V~240V IP20						
۳/۸۵۰/۰۰۰	0.25KW	1.7A	0.55KW	2.4A	NXL00022C1N0SSS	۱
۴/۲۶۰/۰۰۰	0.55KW	2.8A	0.75KW	3.7A	NXL00032C1N1SSS	۲
۴/۶۰۰/۰۰۰	0.75KW	3.7A	1.1KW	4.8A	NXL00042C1N1SSS	۳
۵/۰۰۰/۰۰۰	1.1KW	4.8A	1.5KW	6.6A	NXL00062C1N1SSS	۴
سری NXL ورودی سه فاز ولتاژ 380V~500V IP20						
۴/۶۷۰/۰۰۰	0.37KW	1.3A	0.55KW	1.9A	NXL00015C1N0SSS	۱
۵/۰۶۰/۰۰۰	0.55KW	1.9A	0.75KW	2.4A	NXL00025C1N0SSS	۲
۶/۰۰۰/۰۰۰	0.75KW	2.4A	1.1KW	3.3A	NXL00035C1N1SSS	۳
۶/۴۰۰/۰۰۰	1.1KW	3.3A	1.5KW	4.3A	NXL00045C1N1SSS	۴
۷/۰۶۰/۰۰۰	1.5KW	4.3A	2.2KW	5.4A	NXL00055C1N1SSS	۵
سری NXL ورودی سه فاز ولتاژ 380V~500V با چک ورودی سه فاز IP21 با یونیت دینامیک برک						
۷/۴۶۰/۰۰۰	0.75KW	2.2A	1.1 KW	3.3A	NXL00035C2H1SSS	۱
۷/۶۶۰/۰۰۰	1.1 KW	3.3A	1.5 KW	4.3A	NXL00045C2H1SSS	۲
۷/۹۴۰/۰۰۰	1.5 KW	4.3A	2.2 KW	5.6A	NXL00055C2H1SSS	۳
۸/۳۵۰/۰۰۰	2.2 KW	5.6A	3 KW	7.6A	NXL00075C2H1SSS	۴
۹/۲۳۰/۰۰۰	3 KW	7.6A	4 KW	9A	NXL00095C2H1SSS	۵
۱۰/۳۲۰/۰۰۰	4 KW	9A	5.5 KW	12A	NXL00125C2H1SSS	۶
۱۱/۸۸۰/۰۰۰	5.5 KW	12A	7.5 KW	16A	NXL00165C2H1SSS	۷
۱۳/۷۴۰/۰۰۰	7.5 KW	16A	11 KW	23A	NXL00235C2H1SSS	۸
۱۶/۷۲۰/۰۰۰	11 KW	23A	15 KW	31A	NXL00315C2H1SSS	۹
۲۳/۱۰۰/۰۰۰	15 KW	31A	18.5 KW	38A	NXL00385C2H1SSS	۱۰
۲۸/۱۶۰/۰۰۰	18.5 KW	38A	22 KW	46A	NXL00465C2H1SSS	۱۱
۳۲/۸۹۰/۰۰۰	22 KW	46A	30KW	61A	NXL00615C2H1SSS	۱۲

انتخاب کنترل دور موتور A.C

تمام درایوها بر اساس جریان مورد نیاز بار طبقه بندی می شوند. انتخاب درایو بر اساس اضافه جریان مورد نیاز بار و دمای محیط صورت میگیرد. دو حالت اضافه جریان به صورت زیر تعریف:

A. اضافه جریان کم: 10% به مدت یک دقیقه در هر ده دقیقه 150% گشتاور و راه اندازی دمای محیط ۴۰ درجه سانتیگراد کاربرد شامل فن های سانتریفوز و پمپ ها و همینطور کمپرسور های روتاری با تغییرات کم در بار می باشد.

B. اضافه جریان بالا: 50% برای هر یک دقیقه ده دقیقه 200% گشتاور و راه اندازی درجه حرارت محیطی ۵۰ درجه سانتیگراد کاربردهایی از قبیل جرثقیل، هویست، آسانسور، کانوایر، دارای تغییرات بار سریع می باشند. حداکثر اعتبار استعمال ۳۰ روز از تاریخ فوق می باشد.

